



| | |
|----------------------------|--|
| Codering: | 20220034GK |
| Betreft | Gecontroleerde kwaliteitsverklaring |
| Toepassing: | NTA 8800 Basisopname |
| Fabrikant: | Kingspan Unidek B.V. |
| Type: | Polydek RE |
| Ingangsdatum verklaring | 25-01-2022 |
| Geldigheidsduur verklaring | |

| isolatiedikte (mm) | Rc (m ² K/W) |
|--------------------|-------------------------|
| | Gevel |
| 40 | 1.36 |
| 50 | 1.61 |
| 60 | 1.86 |
| 70 | 2.11 |
| 80 | 2.36 |
| 90 | 2.61 |
| 100 | 2.86 |
| 110 | 3.11 |
| 120 | 3.36 |
| 130 | 3.61 |
| 140 | 3.86 |
| 150 | 4.11 |
| 160 | 4.36 |
| 170 | 4.61 |
| 180 | 4.86 |
| 190 | 5.11 |
| 200 | 5.36 |
| 210 | 5.61 |
| 220 | 5.87 |
| 230 | 6.12 |
| 240 | 6.37 |
| 250 | 6.62 |
| 260 | 6.87 |
| 270 | 7.12 |
| 280 | 7.37 |
| 290 | 7.62 |
| 300 | 7.87 |

De Rc-waarde is inclusief bevestiging.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de betreffende isolatie in de constructie is toegepast.